

# ダンバ® バズリンフセット


ポリカ波板,鉄板波板,セメント系スレート波板等の



新設・改修現場に

専用の波リンフ + EPDMパッキン で


水の浸入を抑制



材質はEPDMゴム

おすすめポイント4つの密着形状

- ✓高い弾力性・復元性・密着性
- ✓広い使用温度範囲
- ✓劣化しにくい耐候性



首下の隙間に密着  
ねじ軸部に密着  
2重で部材に密着



## バズリンフセット

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ (mm)		適応板厚 (mm)	ねじ		座金 外径 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768			
	よび径×全長(ねじ部)	働き		タイプ	仕様								
69525UR	5×25(14)	-	1.6~3.2	鉄板小波用	色目:シルバー	20	100	6	42.00	67270 9			
69535UR	5×35(23)			スレート小波用					46.00	67271 6			
69543UR	5×43(28)			鉄板大波用					50.00	67272 3			
受 69650ZR	6×50(50)	25	2.3~6.0	全ねじ	三価ユニクロ	25	100	4	55.00	67281 5			
受 69660ZR	6×60(60)	35							60.00	67282 2			
受 69670ZR	6×70(70)	45							66.00	67283 9			
受 69680ZR	6×80(80)	55							75.00	67284 6			
受 69690ZR	6×90(90)	65							82.00	67285 3			
受 69650HR	6×50(35)	25		半ねじ				3	25	100	4	55.00	67273 0
受 69660HR	6×60(35)	35										60.00	67274 7
受 69670HR	6×70(40)	45										66.00	67275 4
受 69680HR	6×80(45)	55										75.00	67276 1
受 69690HR	6×90(50)	65										82.00	67277 8
受 6905NUR	6×105(60)	80	NT	2	25	100	3				91.00	67278 5	
受 6915NUR	6×115(65)	90									99.00	67279 2	
受 6935NUR	6×135(65)	110									116.00	67280 8	

●座金 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ \*EPDMパッキンを使用しています。\*5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmがW3/8のソケットを必ずご使用ください。



## ステンレス バズリンフセット

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ (mm)		適応板厚 (mm)	ねじ		座金 外径 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768			
	よび径×全長(ねじ部)	働き		タイプ	仕様								
69525CR	5×25(14)	-	1.6~3.2	鉄板小波用		20	100	6	73.00	67286 0			
69535CR	5×35(23)			スレート小波用					80.00	67287 7			
69543CR	5×43(28)			鉄板大波用					88.00	67288 4			
受 69650CR	6×50(50)	25	2.3~6.0	全ねじ	ステンキャップ®	25	100	4	97.00	67289 1			
受 69660CR	6×60(60)	35							106.00	67290 7			
受 69680CR	6×80(45)	55							128.00	67292 1			
受 69690CR	6×90(50)	65							141.00	67293 8			
受 6970NTR	6×70(43)	45							116.00	67291 4			
受 6905NTR	6×105(60)	80		NT				3	25	100	3	154.00	67294 5
受 6915NTR	6×115(65)	90										164.00	67295 2
受 6935NTR	6×135(65)	110										182.00	67296 9
受 6950NTR	6×150(65)	125										206.00	67297 6

●座金 材質:SUS304 \*EPDMパッキンを使用しています。\*5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmがW3/8のソケットを必ずご使用ください。

### 使用上の注意

- 本製品をご使用の際は、ねじ折れ・頭飛び・ねじ込み不足・締め込みすぎのしないよう適切なトルクで締め付けてください。
- 用途(相手材厚等)に応じた製品をご使用ください。
- クラッチ機構付きの電動ドライバをご使用ください。
- 施工時は安全めがね・安全保護具等を必ず着用ください。
- ビット・ソケットは製品に応じたものを使用し、定期的に変換してください。
- 鉄粉が錆の原因になることがありますので、施工後は刷毛等で鉄粉を取り除いてください。
- タイトフレーム・二重葺金物等には使用できません。
- 下地材に劣化のある場合、十分な性能が発揮できません。
- 異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。

### ■使用にあたって

・キャップ・座金はSUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用部位・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。

☑受注生産品ですので、納期についてはお問い合わせください。

\*製品価格はすべて参考価格(税抜き)です。\*製品仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

## 若井産業株式会社

本社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号  
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198  
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9  
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156  
<http://www.wakaisangyo.co.jp/>

W202207M

お求めは…

〒639-1062 奈良県生駒郡安堵町岡崎204

大和商会株式会社

TEL:0743-57-3500 FAX:0743-57-3609

